

VISPĀRĪGĀS UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS MELNIEM NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA DUŠAS KANĀLIEM

APZ1BLACK



APZ101BLACK



Uzstādīšanas laikā īpaši jāuzmanās, lai izvairītos no jebkādiem mehāniskiem vai ķīmiskiem krāsas bojājumiem (piem., instrumenti, betonēšana, bruģēšana, šuvju ieklāšana).

Aizpildiet spraugu starp flīzēm un dušas notekas malu ar ķīmiski neagresīvu silikonu ar neitrālu pH.

Stingri neiesakām izmantot klasisko šuvju maisījumu, kura izmantošana palielina risku krāsas virsmas mehāniskiem vai ķīmiskiem bojājumiem.

Ražotājs nav atbildīgs par jebkādiem mehāniskiem vai ķīmiskiem virsmas bojājumiem, kas radušies uzstādīšanas laikā vai klienta turpmākās lietošanas laikā.

Plašāku informāciju par garantiju, garantijas sertifikātu vai vispārīgus ieteikumus tīrīšanai un apkopei var atrast Alcadrain vietnē:

<https://www.alcadrain.lv/klientu-apkalposana/garantijas-un-garantijas-talons>